




Woodmate

Revêtement protecteur
Semi-transparent
Hybride
Satin



1080-0

Fiche technique

DESCRIPTION

Le Revêtement protecteur semi-transparent WOODMATE additionné d'huile naturelle est conçu pour faire ressortir le cachet authentique des surfaces de bois verticales, telles que les parements et les clôtures de bois. Ce revêtement offre une protection UV contre les effets nocifs du soleil. Son lustre satiné combiné à une cire hydrophobe protégera le bois de la détérioration causée par l'eau. Sa formulation exclusive à base de polymères hybrides lui procurera une longévité exceptionnelle.

CARACTÉRISTIQUES

- Formule hybride de conception nouvelle.
- Contient de **l'acrylique auto-réticulant** – Résistance au produit nettoyant.
- Contient **une émulsion d'huile** – Pénétration du bois.
- Contient de **l'uréthane** – Ultra résistant aux intempéries.
- L'uréthane immunisera le bois contre les attaques des intempéries
- Les bases 6 (rouge) & 7 (jaune) contiennent des pigments translucides issus de la nanotechnologie. Ceux-ci jumelés au filtre UV aussi contenu dans le Revêtement de Protection **Woodmate**, assure une protection accrue contre les rayons du soleil.
- Contient des agents qui empêcheront la formation et la prolifération de la moisissure.

INFORMATIONS TECHNIQUES

SÉCHAGE	Repeindre: 4 heures	Au toucher : 1 heure
	Selon la température et la couleur choisie.	
SUPERFICIE (pour 946 ml)	9.3-11.6 m ² (100 - 125 pi ²)	
	Varie selon la porosité de la surface	
Nettoyage	Eau tiède savonneuse	
Dilution	Aucune	
% de solides en poids	33%	
% de solides par volume	31%	
COV	<150 g/L	
LUSTRE	60°	12.5%
	85°	30%
Satin	Peut varier selon la porosité de la surface sur laquelle il est appliqué.	

BASES À TEINTER

FORMATS

COULEURS

	946ml	3.78L	18.9L
Base à teinter 1080-0	X	X	
Base rouge 1080-6	X	X	
Base jaune 1080-7	X	X	

32 couleurs
1080-0 = **Minimum de 1 once de colorant / 3.71L**
**Ces couleurs auront une teinte différente selon l'essence de bois sur laquelle elles sont appliquées.*

USAGE	LIMITATION
<p>Structure et composantes de bois extérieures verticales préparées adéquatement tels que;</p> <ul style="list-style-type: none"> - Portes et fenêtres - Parement de bois - Clôtures <p>Peut être appliqué sur toutes les essences de bois, sauf le bois torréfié.</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Le Woodmate clair ne peut pas être utilisé directement sur le bois. Minimum de 1 once de colorant / 3.71L - Ne pas appliquer s'il fait moins de 10°C ou plus de 30°C - Ne pas appliquer sur les surfaces non préparées - Ne pas appliquer en plein soleil - N'adhère pas sur les teintures hydrofuges - Ne pas appliquer si le taux d'humidité est supérieur à 20%

PRÉPARATION DE LA SURFACE

Une préparation de surface adéquate est la clé du succès pour tous projets de teintures extérieurs. Laver la surface à teindre avec un mélange de dégraissant (TSP), un litre de javel et trois litres d'eau. Appliquer le mélange sur le bois, laisser imprégner pendant 20 minutes, frotter avec une brosse puis rincer. Laisser sécher pendant 48 heures. La surface doit être sèche et propre, exempte de poussière, d'huile, de graisse, de rouille et de savon, sans vieille peinture ni vieille teinture d'une couleur autre que celle appliquée et libre de tout ce qui pourrait empêcher la pénétration de la teinture et qui pourrait paraître sous la teinture. Poncer le bois avec un papier sablé #60 ou #80 pour ouvrir les fibres du bois et améliorer l'adhérence. Si un nettoyage avec une laveuse à pression s'avérait nécessaire, il doit être fait avant le ponçage.

Bois peint ou teint

Afin de maximiser la durabilité du produit et d'obtenir un effet semi-transparent, il est impératif de ramener le bois à l'état neuf en le sablant ou en le décapant avec les produits appropriés.

APPLICATION

Appliquer à des températures entre 10°C à 30°C. Ne pas appliquer lorsque la surface est exposée au soleil. Le bois ne doit pas dépasser 20% de taux d'humidité. Attendre 8 heures après une faible pluie et 24 heures après une averse. Utiliser un pinceau en fibres synthétiques. Appliquer le revêtement généreusement d'un mouvement de va et vient en suivant les fibres du bois. Ne faire que la largeur de 2-3 planches et terminer les planches sur la longueur pour éviter toute démarcation. Brasser le produit durant l'application afin de garder le mélange homogène. Pour une application par pulvérisation, diluer avec un maximum de 10% d'eau. Il ne doit pas avoir de pluie durant les 48 heures après l'application pour s'assurer du bon rendement de la teinture.

Bois neuf : Appliquer deux couches pour obtenir un fini plus uniforme ainsi qu'une meilleure protection. (Allouez un temps de séchage de 4 heures entre chaque couche)

Bois déjà teint : Advenant que le bois soit teint avec le Woodmate 1080, une seule couche devrait suffire pour rafraîchir la surface.

GARANTIE	MESURES DE SÉCURITÉ
<p>Ce produit donnera entière satisfaction s'il est appliqué selon les instructions du manufacturier. Dans le cas où celui-ci serait trouvé défectueux après inspection, la responsabilité du fabricant se limite au remplacement du produit et n'inclut pas la main-d'œuvre lors de l'application.</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Tenir hors de la portée des enfants - Maintenir le contenant fermé lorsque non-utilisé - Éviter le gel - Garder dans un endroit sec entre 10-30°C