



Diluant à Évaporation Lent



453

Fiche technique

DESCRIPTION

Le **diluant à évaporation lent, 453**, sert à diluer les revêtements antirouille de la série **4800**.

INFORMATIONS TECHNIQUES

Densité	0.900 Kg/ L
COV	900 G/L (calc.)
Format	3.78L et 946ml
Couleur	Clair

MODE D'APPLICATION

Suivre les directives inscrites sur la fiche technique du produit utilisé. Ne pas ajouter plus de diluant que la quantité recommandée.

MISE EN GARDE

Éviter d'aspirer la matière vaporisée ou d'avaler ce produit. Utiliser seulement dans des pièces bien ventilées. Éviter tout contact avec les yeux. L'absorption de ce produit peut causer la cécité. Entreposer dans un endroit frais.

IMPORTANT

Pour plus de spécifications sur la sécurité de ce produit, veuillez consulter la fiche de données de sécurité.

GARANTIE	MESURES DE SÉCURITÉ
Ce produit donnera entière satisfaction s'il est appliqué selon les instructions du manufacturier. Dans le cas où celui-ci serait trouvé défectueux après inspection, la responsabilité du fabricant se limite au remplacement du produit et n'inclut pas la main-d'œuvre lors de l'application.	- Tenir loin de la flamme nue et des étincelles

« Contactez votre municipalité pour disposer des contenants et des surplus de façon écologique. »