



Maintenance

5371-0

Apprêt Scellant



Fiche technique

DESCRIPTION

MAINTENANCE 5371 est un apprêt scellant au latex acrylique qui a été conçu pour les travaux résidentiels et de maintenance. Il est doté d'une bonne facilité d'application et formulé pour sceller le gypse neuf.

CARACTÉRISTIQUES

Sablage

Se sable facilement après 4 heures sans surcharger le papier à poncer.

Anti-éclaboussure

Lors des travaux, un minimum de protection est requis pour les plinthes et les planchers.

Facilité d'application

Cette peinture est facile d'application et s'étale sans difficulté.

INFORMATIONS TECHNIQUES

SÉCHAGE

Repeindre : 4-8 heures

Au toucher : 1 heure

Selon la température et la couleur choisie.

**SUPERFICIE
(pour 946 ml)**

9.5-11.6 m² (100 - 125 pi²)

Varie selon la porosité de la surface

Nettoyage

Eau tiède savonneuse

Dilution

Aucune

% de solides en poids

49%

% de solides par volume

32%

COV

<50 g/L

LUSTRE

60° | N/A

85° | N/A

N/A

Peut varier selon la texture de la surface sur laquelle il est appliqué.

BASES À TEINTER

Blanc 5371-0

FORMATS

946ml 3.78L 18.9L

X X

NORMES

COULEURS

Blanc

USAGE	LIMITATIONS
<ul style="list-style-type: none"> - Utilisation intérieure. - Convient pour des surfaces neuves telles que le gypse, le béton et le bois. - Scelle et cache les réparations afin d'obtenir un lustre uniforme avec la peinture de finition. - Convient aussi bien pour les travaux résidentiels, ou institutionnels. 	<ul style="list-style-type: none"> - Ne pas appliquer à l'extérieur. - Ne pas utiliser sur les planchers. - Ne pas appliquer sous 10°C. - Ne pas appliquer sur des peintures alkydes

PRÉPARATION DE LA SURFACE

La surface doit être sèche et propre, exempte de poussière, d'huile, de graisse, de rouille et de savon. Sur une surface déjà peinte, il est recommandé de laver avec un dégraissant (TSP) afin d'éliminer tout contaminant pouvant nuire à l'adhésion et au durcissement du produit. Les surfaces brillantes doivent être bien poncées et époussetées.

APPLICATION

Bien mélanger avant l'emploi. Appliquer une couche ou deux si nécessaire. Laisser sécher au moins 4 heures. Pour bien cacher la surface, il est recommandé d'utiliser un rouleau 15mm anti-feutrant et un pinceau en nylon-polyester de qualité. Pour une application par pulvérisation, diluer avec un maximum de 10% d'eau. Laver les rouleaux et pinceaux à l'eau tiède savonneuse.

GARANTIE	MESURES DE SÉCURITÉ
<p>Ce produit donnera entière satisfaction s'il est appliqué selon les instructions du fabricant. Dans le cas où celui-ci serait trouvé défectueux après inspection, la responsabilité du fabricant se limite au remplacement du produit et n'inclut pas la main-d'œuvre lors de l'application.</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Garder hors de la portée des enfants - Maintenir le contenant fermé lorsque non-utilisé - Éviter le gel - Garder dans un endroit sec entre 10-30°C