



Fiche technique

Peinture au latex pour le marquage de terrains de jeux

195-0

Blanche

DESCRIPTION

Peinture blanche à base de copolymère vinyle-acrylique pour le marquage.

CARACTÉRISTIQUES		INFORMATIONS TECHNIQUES			
<p>Sa couleur blanche contraste avec le gazon, le sable, l'asphalte ou le béton afin de donner des lignes bien visibles.</p> <p>Formulée spécialement pour donner bon un rendement et une bonne durabilité.</p> <p>Écologique Cette peinture ne contient aucun COV* *(Composé organique volatil)</p>		SÉCHAGE	Repeindre: 30 min - 1 h	Au toucher : 30 min	
		Selon la température.			
		SUPERFICIE (pour 18.9L)	960 pi / linéaire à 4 pouces de largeur 5 mils humide		
		Varie selon le terrain			
		Nettoyage	Eau tiède savonneuse		
		Dilution	Aucune		
		% de solides en poids	17%		
		% de solides par volume	7.5%		
		COV	Zéro		
		LUSTRE	60°	N/A	
N/A	85°	N/A			
Peut varier selon la texture de la surface sur laquelle elle est appliquée.					
BASES À TEINTER		FORMATS		COULEURS	
Blanc	195-0	946ml	3.78L	18.9L	Blanc
		X			
USAGE			LIMITATIONS		
<p>- Conçue spécialement pour le marquage des terrains de jeux, cette peinture peut être utilisée sur le sable, le gazon, l'asphalte et le béton.</p>			<p>- Ne pas utiliser pour la signalisation routière.</p>		

PRÉPARATION DE LA SURFACE

Aucune préparation de surface requise.

APPRÊT RECOMMANDÉ

Aucun apprêt requis.

APPLICATION

Bien mélanger avant l'emploi. Sur demande, la **viscosité** peut être ajustée préalablement à l'usine.

Selon la pigmentation requise par le préposé à l'application, une dilution additionnelle peut être faite sachant que plus la dilution sera élevée, plus rapidement la peinture disparaîtra à la pluie et sera plus pâle lorsque sèche.

Plus le gazon est humide, plus la couleur pigmentaire sera pâle à l'application. Celle-ci sera plus blanche lorsque sèche. Sur les surfaces solides, l'application peut aussi se faire au pinceau et au rouleau.

GARANTIE

Ce produit donnera entière satisfaction s'il est appliqué selon les instructions du manufacturier. Dans le cas où celui-ci serait trouvé défectueux après inspection, la responsabilité du fabricant se limite au remplacement du produit et n'inclut pas la main-d'œuvre lors de l'application.

MESURES DE SÉCURITÉ

- Tenir hors de la portée des enfants
- Maintenir le contenant fermé, lorsque non utilisé
- Éviter le gel
- Garder dans un endroit sec entre 10-30°C