



Peinture pour terrains de jeux

199-0

Fiche technique

Blanche

DESCRIPTION

Peinture à base d'eau pour le marquage des terrains de jeux.

CARACTÉRISTIQUES		INFORMATIONS TECHNIQUES	
<p>Visibilité Sa couleur blanche contraste avec le gazon, le sable, l'asphalte ou le béton afin de donner des lignes bien visible.</p> <p>Durabilité Sa durabilité est plus que suffisante pour plusieurs événements.</p> <p>Écologique Cette peinture ne contient que très peu de COV* *(Composé organique volatil)</p>		<p>SÉCHAGE</p> <p>Repeindre: 30 min - 1 h Au toucher : 30 min</p> <p style="text-align: center;">Selon la température.</p>	
		<p>SUPERFICIE (pour 18.9L)</p> <p>960 pi / linéaire à 4 pouces de largeur 5 mils humide</p> <p>Varie selon le terrain</p>	
		<p>Nettoyage</p> <p>Eau tiède savonneuse</p>	
		<p>Dilution</p> <p>Aucune</p>	
		<p>% de solides en poids</p> <p>25 %</p>	
		<p>% de solides par volume</p> <p>13.5%</p>	
		<p>COV</p> <p>< 25 g/L</p>	
		<p>LUSTRE</p> <p>60° N/A</p>	
		<p>N/A</p> <p>85° N/A</p> <p>Peut varier selon la texture de la surface sur laquelle elle est appliquée.</p>	
BASES À TEINTER		COULEURS	
		Blanc	
FORMATS			
Blanc	199-0	946ml 3.78L 18.9L	
		X	
USAGE		LIMITATIONS	
<p>- Conçue spécialement pour le marquage des terrains de jeux, cette peinture peut être utilisée sur le sable, le gazon, l'asphalte et le béton.</p>		<p>- Ne pas utiliser pour la signalisation routière.</p>	

PRÉPARATION DE LA SURFACE

Aucune préparation de surface requise.

APPRÊT RECOMMANDÉ

Aucun apprêt requis.

APPLICATION

Bien mélanger avant l'emploi. Sur demande, la **viscosité** peut être ajustée préalablement à l'usine.

Selon la pigmentation requise par le préposé à l'application, une dilution supplémentaire peut être faite sachant que plus la dilution sera élevée, plus rapidement la peinture disparaîtra à la pluie et sera plus pâle lorsque sèche.

Plus le gazon est humide, plus la couleur pigmentaire sera pâle à l'application. Celle-ci sera plus blanche lorsque sèche. Sur les surfaces solides, l'application peut aussi se faire au pinceau et au rouleau.

GARANTIE

Ce produit donnera entière satisfaction s'il est appliqué selon les instructions du fabricant. Dans le cas où celui-ci serait trouvé défectueux après inspection, la responsabilité du fabricant se limite au remplacement du produit et n'inclut pas la main-d'œuvre lors de l'application.

MESURES DE SÉCURITÉ

- Tenir hors de la portée des enfants
- Maintenir le contenant fermé lorsque non-utilisé
- Éviter le gel
- Garder dans un endroit sec entre 10-30°C