



Diluant / Nettoyant

Fiche technique

435-0

DESCRIPTION

Diluant à base de xylène pour peintures à piscine et époxy à base de solvant. Peut être utilisé pour le nettoyage d'équipement.

CARACTÉRISTIQUES	INFORMATIONS TECHNIQUES	
Liquide limpide à odeur d'hydrocarbures de pétrole.	Densité	0.87 kg/L
	Point Éclair	27°C
	Aromatique	100%
	Kauri-Butanol	99
	Format	946ml, 3.78L et 18.9L
	Couleur	Incolore
	Norme	Type 1 GP 94
USAGE	LIMITATIONS	
Diluant Réduire la viscosité des peintures à piscine.	- Ne pas utiliser avec une peinture au latex, à l'alkyde ou toute peinture spécialisée dont un autre diluant est spécifié.	
Nettoyeur Nettoyer les taches et éclaboussures ainsi que les outils lors de l'application de peintures à piscine ou époxy à base de solvant.		

DILUANT

Réduire la laque selon les indications de la méthode d'application choisie et rendre homogène avant d'utiliser. On réduit généralement que pour la première couche.

NETTOYEUR

Pour nettoyer les pinceaux et rouleaux, il est préférable d'utiliser une essoreuse à vrille. Pour les autres outils, utiliser une guenille ou une brosse et porter des gants.

GARANTIE

Ce produit donnera entière satisfaction s'il est appliqué selon les instructions du fabricant. Dans le cas où celui-ci serait trouvé défectueux après inspection, la responsabilité du fabricant se limite au remplacement du produit et n'inclut pas la main-d'œuvre lors de l'application.

MESURES DE SÉCURITÉ

- Garder hors de la portée des enfants
- Maintenir le contenant fermé lorsque non-utilisé
- Maintenir une bonne ventilation lors de l'application
- Bien assécher les guenilles, *ne pas disposer lorsqu'elles sont humides.

« **Contactez votre municipalité pour disposer des contenants et des surplus de façon écologique.** »