



# MF-SOL

## Essence minérale

# 450-0

## Fiche technique

### DESCRIPTION

Diluant à base d'essence minérale raffinée pour peintures et vernis.

CARACTÉRISTIQUES	INFORMATIONS TECHNIQUES	
Liquide limpide à odeur d'hydrocarbures de pétrole.	<b>Densité</b>	0.786 kg/L
	<b>Point Éclair</b>	42°C
	<b>Aromatique</b>	18%
	<b>Kauri-Butanol</b>	39
	<b>Distillation</b>	150-200°C
	<b>Format</b>	946ml, 3.78L et 18.9L
	<b>Couleur</b>	Incolore
	<b>Norme</b>	Type 1 GP 4

USAGE	LIMITATIONS
<p><b><u>Diluant</u></b> Réduire la viscosité des peintures et vernis à base de résine alkyde.</p> <p><b><u>Nettoyeur</u></b> Nettoyer les taches et éclaboussures ainsi que les outils lors de l'application de peintures et vernis à base de résine alkyde. Nettoyer les surfaces contaminées de matière grasses avant de peindre.</p> <p><b><u>Anti-peaux</u></b> Éviter la formation de peaux dans un contenant de peinture ou vernis à base de résine alkyde utilisé en partie, lors de l'entreposage.</p>	<p>- Ne pas utiliser avec une peinture au latex, à l'alkyde ou toute peinture spécialisée dont un autre diluant est spécifié.</p>

### DILUANT

Réduire la laque selon les indications de la méthode d'application choisie et rendre homogène avant d'utiliser. On réduit généralement que pour les applications par pulvérisation.

### NETTOYEUR

Pour nettoyer les pinceaux et rouleaux, il est préférable d'utiliser une essoreuse à vrille. Pour les autres outils, utiliser une guenille ou une brosse et porter des gants. Le MF-SOL 450 est aussi efficace et moins inflammable pour le nettoyage de peinture à signalisation.

### ENTREPOSAGE

Pour éviter la formation de peaux dans un contenant de peinture utilisé en partie, recouvrir la peinture d'un mince film de MF-450 avant de refermer le contenant.

GARANTIE	MESURES DE SÉCURITÉ
<p>Ce produit donnera entière satisfaction s'il est appliqué selon les instructions du fabricant. Dans le cas où celui-ci serait trouvé défectueux après inspection, la responsabilité du fabricant se limite au remplacement du produit et n'inclut pas la main-d'œuvre lors de l'application.</p>	<ul style="list-style-type: none"><li>- Garder hors de la portée des enfants</li><li>- Maintenir le contenant fermé lorsque non-utilisé</li><li>- Maintenir une bonne ventilation lors de l'application</li></ul>

« **Contactez votre municipalité pour disposer des contenants et des surplus de façon écologique.** »