



# FICHE TECHNIQUE

## ISO – STAIN

Teinture semi-transparente à  
l'alkyde pour l'intérieur

**880-0**

### 1. Description du produit

Une teinture à l'alkyde pour un usage sur du bois neuf ou sur des surfaces de bois décapé et sablé à nu. Ce produit rehausse la beauté naturelle du bois en laissant transparaître le grain et les veinures.

### 2. Utilisations

Applicable sur des meubles, armoires, moulures, portes, cadres, jouets, sculptures, planchers, etc.

### 3. Caractéristiques

#### Écologique

Contient ni plomb ni mercure, respecte l'environnement.

### 4. Utilisations

Ce produit doit être utilisé à l'intérieur, sur du bois neuf ou remis à neuf seulement. Il convient aussi bien pour des travaux commerciaux et institutionnels que résidentiels.

### 5. Couleur

Permet de faire les 24 couleurs connues MF de la carte ISO-STAIN et une multitude d'autres.

### 6. Limitations

**Pour usage intérieur seulement.**

**Ne pas appliquer telle quelle, cette teinture doit être teintée. Pour en faciliter l'application, laissez reposer le produit un minimum de 4 heures après le brassage mécanique. Normalement, quelques coups de baguette de bois suffisent à rendre le mélange homogène.**

### Garantie

Ce produit donnera entière satisfaction s'il est appliqué selon les instructions du manufacturier. La responsabilité du fabricant est limitée au remplacement du produit dans le cas où celui-ci serait trouvé défectueux après inspection.

### Mesures de sécurité

Garder hors de la portée des enfants.

Maintenir les contenants fermés lorsque non utilisés.

Maintenir une bonne ventilation lors de l'application.

**« Contactez votre municipalité pour disposer des contenants et des surplus de façon écologique. »**

### Préparation et mode d'application

- S'assurer que la surface est bien sèche, propre, sans poussière, sans huile, sans colle ni cire, ni graisse, ni vieilles peintures, teintures ou vernis, sans marques de crayons et libre de tout ce qui pourrait empêcher la pénétration et qui pourrait paraître sous la teinture.
- Poncer la surface pour l'adoucir avec un papier à sabler fin, puis épusseter.
- Vérifier la couleur sur une pièce de bois séparé ou une petite surface.
  - Appliquer au pinceau ou avec un chiffon.
  - Laisser la teinture pénétrer 3 à 5 minutes.
- Uniformiser la teinte en essuyant le surplus avec un chiffon propre dans le sens du grain.
- Si la teinte est trop intense, repasser la surface délicatement avec un linge imprégné d'essence minérale MF- 450.
- Si la teinte est trop pâle, appliquer une autre couche après 16 heures.
- Après un séchage de 16 heures, vernissez 2 fois avec soit un latex acrylique MF-1535 ou 1555 ou un alkyde polyuréthane MF-530 ou 550.
- Nettoyer les outils avec le diluant MF-450.

### Propriétés Physiques

Séchage : 4 heures.

Étalement : Un litre couvre 15 à 20 mètres<sup>2</sup> selon la porosité du bois et l'application.

%Solide en poids : 33%

Point Éclair : 42°C

Nettoyage : MF-SOL 450

Format : 946ml, 3,78L

COV : 575 g/L

### Norme

Type.....: 1 GP 145 classe B type 2

**TENIR LOIN DE LA FLAMME NUE  
OU DES ÉTINCELLES**

## PEINTURES MF INC.

1605 Boul. Dagenais Ouest, Laval, (Québec) H7L 5A3  
Téléphone: (450) 628-3831 / 1(800) 363-8034 Télécopieur: (450) 628-6221  
04 Février 2010

[www.peinturesmf.com](http://www.peinturesmf.com)