



# ISO-THANE

# 1555-0

**Finis Satin**  
**Acrylique/Uréthane**



## Fiche technique

### DESCRIPTION

**ISO-THANE série 1555** est un vernis acrylique/uréthane à base d'eau, spécialement développé pour les boiseries intérieures telles que les planchers, cadrages, meubles, portes, fenêtres, etc. Ce produit est extrêmement durable, facile à utiliser et à nettoyer. Il peut être appliqué tel quel afin d'obtenir un fini naturel ou un teint parmi un choix de 8 teintes. Il n'est pas nécessaire de teindre au préalable, **ISO-THANE** permet d'obtenir, selon votre choix, un bois verni, naturel ou teint, en une seule étape.

### CARACTÉRISTIQUES

#### Application facile

La formulation de ce vernis contient des ingrédients qui donnent une bonne ouverture de film pour permettre une application uniforme.

#### Protection et durabilité

**Iso-Thane** protège le bois tout en conservant son aspect naturel. Ce vernis protecteur offre une très bonne résistance aux égratignures.

#### Bonne lavabilité

Tolère bien les lavages répétés à l'eau claire ainsi qu'aux produits d'entretien domestique.

#### Teinture et vernis

Permet de teindre et de vernir en une seule opération.

### INFORMATIONS TECHNIQUES

#### SÉCHAGE

Repeindre : 4-5 heures

Au toucher : 2 heures

Selon la température.

#### SUPERFICIE (pour 946 ml)

10 - 11.0 m<sup>2</sup> (107 - 118 pi<sup>2</sup>)

Varie selon la porosité de la surface

#### Nettoyage

Eau tiède savonneuse

#### Dilution

Aucune

#### % de solides en poids

32%

#### % de solides par volume

30%

#### COV

<300 g/L

#### LUSTRE

60°

15%

85°

45%

#### Satin

Peut varier selon la texture de la surface sur laquelle il est appliqué.

### BASES À TEINTER

### FORMATS

### NORMES

Clair	1555-0	946ml	3.78L	18.9L
		X	X	

### COULEURS

Clair et un choix de 8 couleurs.

1555-0 3 oz de colorant max. / 3,78 L

USAGE	LIMITATIONS
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Utilisation intérieure.</li> <li>- Peut être utilisé sur des surfaces neuves ou déjà traitées.</li> <li>- Recommandé pour les surfaces intérieures en bois naturel telles que les rampes, marches d'escalier, murs, planchers ou meubles.</li> <li>- Convient aussi bien pour les travaux résidentiels, ou institutionnels.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Ne pas appliquer sous 10°C</li> <li>- Ne pas appliquer à l'extérieur.</li> <li>- Ne pas appliquer sur les tuiles ou le vinyle.</li> <li>- Ne pas utiliser de la laine d'acier entre les couches de vernis car ceci pourraient faire des taches de rouilles sous la couche de finition.</li> <li>- Ne pas mélanger avec aucun autre vernis, peintures ou solvants.</li> </ul>

### PRÉPARATION DE LA SURFACE

La surface doit être sèche et propre, exempte de poussière, d'huile, de graisse, de rouille et de savon. Sur une surface déjà peinte, il est recommandé de laver avec un dégraissant (TSP) afin d'éliminer tout contaminant pouvant nuire à l'adhésion et au durcissement du produit. Les surfaces brillantes doivent être bien poncées et époussetées.

### APPRÊT RECOMMANDÉ

Aucun apprêt nécessaire pour ce produit.

### APPLICATION

Bien mélanger avant et pendant l'utilisation. Laisser sécher au moins 4 heures entre chaque couche. Poncer légèrement le vernis entre les couches, dépeussier et nettoyer avec un linge humide. Pour l'obtention d'un fini lisse et uniforme, appliquer de 2 à 3 couches de vernis. Il est recommandé d'utiliser un pinceau en nylon-polyester de qualité ou un rouleau 10 mm anti-feutrant. Pour une application par pulvérisation, diluer avec un maximum de 10% d'eau. Laver les rouleaux et pinceaux à l'eau tiède savonneuse.

#### **Séchage et durcissement**

Le temps de séchage est de 4-5 heures, mais peut varier selon le degré d'humidité ambiante, la température et la circulation de l'air. Attendre 7 jours avant de laver avec un détergent ou mettre une carpepe en place.

GARANTIE	MESURES DE SÉCURITÉ
<p>Ce produit donnera entière satisfaction s'il est appliqué selon les instructions du fabricant. Dans le cas où celui-ci serait trouvé défectueux après inspection, la responsabilité du fabricant se limite au remplacement du produit et n'inclut pas la main-d'œuvre lors de l'application.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Garder hors de la portée des enfants</li> <li>- Maintenir le contenant fermé lorsque non-utilisé</li> <li>- Éviter le gel</li> <li>- Garder dans un endroit sec entre 10-30°C</li> </ul>