



Fiche technique

DESCRIPTION

Peinture latex acrylique à retombées sèches, pour application au fusil sur les plafonds commerciaux ou industriels.

CARACTÉRISTIQUES		INFORMATIONS TECHNIQUES																		
<p>Les retombées au sol de cette peinture peuvent être balayées comme de la poussière lorsqu'elle est appliquée à une hauteur de plus de 15 pieds ou à une hauteur de 18 pieds pour les bases colorées, à un taux d'humidité de 50% et que le sol est sec.</p> <p>Cette peinture, à base d'eau, dégage peu d'odeur et ne présente aucun risque d'incendie.</p> <p>Cette peinture à retombée sèche empêche la formation de rouille éclairée (flash rust) sur la surface lors de l'application.</p> <p>Sans risque pour la santé Cette peinture ne contient aucune silice cristalline.</p>		SÉCHAGE	Repeindre: 30 min Au toucher : 15-30 min À 25° Celsius Humidité relative à 50% Peut différer selon la couleur																	
		SUPERFICIE (pour 18,9L)	56 m ² (600 pi ²) pour un plafond ondulé avec poutres portantes 112 m ² (1200pi ²) pour un plafond plat.																	
		Nettoyage	Eau tiède savonneuse																	
		Dilution	Aucune																	
		% de solides en poids	55 %																	
		% de solides par volume	38 %																	
		COV	< 50 g/L																	
		LUSTRE	<table border="1"> <tr> <td>60°</td> <td>2.5%</td> </tr> <tr> <td>85°</td> <td>3.5%</td> </tr> </table>	60°	2.5%	85°	3.5%													
		60°	2.5%																	
		85°	3.5%																	
Mat	Peut varier selon la texture de la surface sur laquelle elle est appliquée.																			
BASES À TEINTER	FORMATS	NORMES																		
<table border="1"> <tr> <td>Blanc neutre</td> <td>757-8</td> <td>946ml</td> <td>3.78L</td> <td>18.9L</td> <td rowspan="3"> MPI : Certifiée catégorie # 118 (Master Paint Institute) </td> </tr> <tr> <td>Base D</td> <td>757-4</td> <td></td> <td></td> <td>X</td> </tr> <tr> <td>Base A</td> <td>757-5</td> <td></td> <td></td> <td>X</td> </tr> </table>	Blanc neutre	757-8	946ml	3.78L	18.9L	MPI : Certifiée catégorie # 118 (Master Paint Institute)	Base D	757-4			X	Base A	757-5			X				
Blanc neutre	757-8	946ml	3.78L	18.9L	MPI : Certifiée catégorie # 118 (Master Paint Institute)															
Base D	757-4			X																
Base A	757-5			X																
COULEURS																				
Super blanc ainsi que les bases 4,5 & 8. Blanc neutre (2 oz de colorant max. / 3,78 L) Base D (8 oz de colorant max. / 3,78 L) Base A (12 oz de colorant max. / 3,78 L)																				

USAGE	LIMITATIONS
<ul style="list-style-type: none"> - Utilisation intérieure. - Conçue pour des plafonds d'usine de plus de 15 pieds en acier galvanisé ou toute autre structure métallique. Les bases colorées sont conçues pour des plafonds d'usine de plus de 18 pieds. - Peut être utilisé sur des surfaces neuves ou déjà peintes. - Convient aussi bien pour les travaux commerciaux ou industriels. 	<ul style="list-style-type: none"> - Ne pas appliquer sous 10°C - Ne protégera pas contre la rouille dans un endroit humide. - Selon la hauteur du bâtiment, il est préférable de recouvrir les planchers lorsque l'humidité relative est supérieure à 50%.

PRÉPARATION DE LA SURFACE

La surface doit être sèche et propre, exempte de poussière, d'huile, de graisse, de rouille et de savon. Sur une surface déjà peinte, il est recommandé de nettoyer avec un dégraissant (TSP) afin d'éliminer tout contaminant pouvant nuire à l'adhésion et au durcissement du produit. Les surfaces brillantes doivent être bien poncées et épuissetées avant de peindre.

APPRÊT RECOMMANDÉ

Aucun apprêt n'est requis.

APPLICATION

Bien mélanger avant l'emploi. Il est important de garder le taux d'humidité au-dessous de 50%. Ceci dans le but de garder les propriétés de retombées sèches à 15 pieds.

GARANTIE	MESURES DE SÉCURITÉ
<p>Ce produit donnera entière satisfaction s'il est appliqué selon les instructions du fabricant. Dans le cas où celui-ci serait trouvé défectueux après inspection, la responsabilité du fabricant se limite au remplacement du produit et n'inclut pas la main-d'œuvre lors de l'application.</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Tenir hors de la portée des enfants - Garder le contenant fermé, lorsque non utilisé - Éviter le gel - Entreposer dans un endroit sec entre 10-30°C