



Bouche Pores

206-0

Apprêt bouche pores
Pour bloc de béton

Fiche technique

DESCRIPTION

La **Bouche Pores série 206** est une peinture pour blocs de béton à base d'émulsion latex.

CARACTÉRISTIQUES				INFORMATIONS TECHNIQUES			
<p>Sa forte consistance permet de remplir les cavités des surfaces irrégulières.</p> <p>Scelle la surface afin d'obtenir un fini uniforme avec la peinture de finition.</p> <p>Cette peinture contient un faible taux de COV* (< 50 g/L) *(Composé organique volatil)</p>				SÉCHAGE		<u>Repeindre:</u> 2 - 4 heures	<u>Au toucher :</u> 1 heure
						Temps de durcissement : Variable	
						Taux d'humidité relative à 50% Température 20-25°C Peut varier selon la couleur choisie	
				SUPERFICIE (pour 3.78L)		18 - 23 m ² (200 - 250 pi ²) @7 mils humide Varie selon la porosité de la surface	
				Nettoyage		Eau tiède savonneuse	
				Dilution		Aucune	
				% de solides en poids		60%	
				% de solides par volume		40%	
BASES À TEINTER							
		946ml	3.78L	18.9L			
Blanc	206-0			X			
				Point Éclair		N/A	
				COV		<50 g/L	
				ASTM D3960-5		Réglementation Canadienne	<100g/L
				LUSTRE		60°	N/A
						85°	N/A
				Peut varier selon la texture de la surface sur laquelle elle est appliquée.			
COULEURS							
Disponible en blanc.							
				NORMES			
				MPI = Type #4 Bouche-pores, latex, intérieur / extérieur			
				CAN/ONGC = Type 1.188			

USAGE	LIMITATIONS
<ul style="list-style-type: none"> - Utilisation intérieure. Si utilisé à l'extérieur il doit être recouvert d'une finition adéquate. - Recommandée pour les murs de blocs de béton. - Convient aussi bien pour les travaux résidentiels, commerciaux ou institutionnels. 	<ul style="list-style-type: none"> - Ne pas appliquer sous 10°C. - Ne pas utiliser sur les planchers.

PRÉPARATION DE LA SURFACE

La surface doit être sèche et propre, exempte de poussière, d'huile, de graisse, de rouille et de savon. Sur une surface déjà peinte, il est recommandé de laver avec un dégraissant (TSP) pour éliminer tout contaminant pouvant nuire à l'adhésion et au durcissement du produit. Les surfaces brillantes doivent être bien poncées et époussetées.

APPLICATION

Bien mélanger avant l'emploi. Appliquer une couche ou deux si nécessaire. Laisser sécher au moins 2 heures ou plus entre chaque couche. Pour bien cacher la surface, il est recommandé d'utiliser un rouleau d'au minimum 20mm anti-feutrant et un pinceau en nylon-polyester de qualité. Pour une application par pulvérisation, passer un rouleau immédiatement après la pulvérisation, avant que le produit sèche, pour faire pénétrer la peinture dans les cavités. Laver les rouleaux et pinceaux à l'eau tiède savonneuse.

Note : Utiliser une pompe sans air avec une buse d'au minimum 0.021 pouces d'orifice et enlever les filtres de la pompe et du fusil.

GARANTIE	MESURES DE SÉCURITÉ
<p>Ce produit donnera entière satisfaction s'il est appliqué selon les instructions du manufacturier. Dans le cas où celui-ci serait trouvé défectueux après inspection, la responsabilité du fabricant se limite au remplacement du produit et n'inclut pas la main-d'œuvre lors de l'application.</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Garder hors de la portée des enfants - Maintenir le contenant fermé lorsque non-utilisé - Éviter le gel - Garder dans un endroit sec entre 10-30°C

TENIR LOIN DES FLAMMES OU DES ÉTINCELLES

« Contactez votre municipalité pour disposer des contenants et des surplus de façon écologique. »