

## Blanche

### DESCRIPTION

Peinture blanche à base de copolymère vinyle-acrylique pour le marquage.

CARACTÉRISTIQUES		INFORMATIONS TECHNIQUES			
<p>Sa couleur blanche contraste avec le gazon, le sable, l'asphalte ou le béton afin de donner des lignes bien visibles.</p> <p>Formulée spécialement pour donner bon un rendement et une bonne durabilité.</p> <p><b>Écologique</b>            Cette peinture ne contient aucun COV*            *(Composé organique volatil)</p>		<b>SÉCHAGE</b>	Repeindre: 30 min - 1 h	Au toucher : 30 min	
		Selon la température.			
		<b>SUPERFICIE (pour 18.9L)</b>	960 pi / linéaire à 4 pouces de largeur 5 mils humide		
		Varie selon le terrain			
		<b>Nettoyage</b>	Eau tiède savonneuse		
		<b>Dilution</b>	Aucune		
		<b>% de solides en poids</b>	17%		
		<b>% de solides par volume</b>	7.5%		
		<b>COV</b>	Zéro		
		<b>LUSTRE</b>	60°	N/A	
<b>N/A</b>	85°	N/A			
Peut varier selon la texture de la surface sur laquelle elle est appliquée.					
BASES À TEINTER		FORMATS		COULEURS	
Blanc	195-0	946ml	3.78L	18.9L	Blanc
		X			
USAGE			LIMITATIONS		
<p>- Conçue spécialement pour le marquage des terrains de jeux, cette peinture peut être utilisée sur le sable, le gazon, l'asphalte et le béton.</p>			<p>- Ne pas utiliser pour la signalisation routière.</p>		

## PRÉPARATION DE LA SURFACE

Aucune préparation de surface requise.

## APPRÊT RECOMMANDÉ

Aucun apprêt requis.

## APPLICATION

Bien mélanger avant l'emploi. Sur demande, la **viscosité** peut être ajustée préalablement à l'usine.

**Selon la pigmentation requise par le préposé à l'application, une dilution additionnelle peut être faite sachant que plus la dilution sera élevée, plus rapidement la peinture disparaîtra à la pluie et sera plus pâle lorsque sèche.**

**Plus le gazon est humide, plus la couleur pigmentaire sera pâle à l'application. Celle-ci sera plus blanche lorsque sèche.** Sur les surfaces solides, l'application peut aussi se faire au pinceau et au rouleau.

## GARANTIE

Ce produit donnera entière satisfaction s'il est appliqué selon les instructions du manufacturier. Dans le cas où celui-ci serait trouvé défectueux après inspection, la responsabilité du fabricant se limite au remplacement du produit et n'inclut pas la main-d'œuvre lors de l'application.

## MESURES DE SÉCURITÉ

- Tenir hors de la portée des enfants
- Maintenir le contenant fermé, lorsque non utilisé
- Éviter le gel
- Garder dans un endroit sec entre 10-30°C