



Peinture pour terrains de jeux

196-0

Fiche technique

Blanche

DESCRIPTION

Peinture blanche à base d'eau au latex pour le marquage des terrains de jeux à cachant élevé.

CARACTÉRISTIQUES		INFORMATIONS TECHNIQUES	
<p>Visibilité Sa couleur blanche contraste avec le gazon, le sable, l'asphalte ou le béton afin de donner des lignes bien visible.</p> <p>Durabilité Offre une durabilité supérieure à un produit de qualité standard.</p> <p>Écologique Cette peinture ne contient que très peu de COV* (Composé organique volatil)</p>		SÉCHAGE	Repeindre: 4-6 heures Au toucher : 30 à 40 min Selon la température.
		SUPERFICIE (pour 18.9L)	960 pi / linéaire à 4 pouces de largeur 5 mils humide Varie selon le terrain
		Nettoyage	Eau tiède savonneuse
		Dilution	Aucune
		% de solides en poids	45% ± 2%
		% de solides par volume	30% ± 2%
		COV	< 25 g/L
LUSTRE	60° N/A 85° N/A		
		Peut varier selon la texture de la surface sur laquelle elle est appliquée.	
BASES À TEINTER		COULEURS	
Blanc 196-0	FORMATS		Blanc
	946ml	3.78L 18.9L	
	X		
USAGE		LIMITATIONS	
<p>- Conçue spécialement pour le marquage des terrains de jeux, cette peinture peut être utilisée sur le sable, le gazon, l'asphalte et le béton.</p>		<p>- Appliquer lorsque la température ambiante se situe entre 10°C et 30°C</p> <p>- Ne pas appliquer lorsque le taux d'humidité est très élevé (80% et plus)</p> <p>- Ne pas utiliser pour la signalisation routière</p>	

PRÉPARATION DE LA SURFACE

Aucune préparation de surface requise.

APPRÊT RECOMMANDÉ

Aucun apprêt requis.

APPLICATION

Bien mélanger avant l'emploi. Sur demande, la **viscosité** peut être ajustée préalablement à l'usine.

Selon la pigmentation requise par le préposé à l'application, une dilution additionnelle peut être faite sachant que plus la dilution sera élevée, plus rapidement la peinture disparaîtra à la pluie et sera plus pâle lorsque sèche.

Plus le gazon est humide, plus la couleur pigmentaire sera pâle à l'application. Celle-ci sera plus blanche lorsque sèche. Sur les surfaces solides, l'application peut aussi se faire au pinceau et au rouleau.

GARANTIE

Ce produit donnera entière satisfaction s'il est appliqué selon les instructions du manufacturier. Dans le cas où celui-ci serait trouvé défectueux après inspection, la responsabilité du fabricant se limite au remplacement du produit et n'inclut pas la main-d'œuvre lors de l'application.

MESURES DE SÉCURITÉ

- Tenir hors de la portée des enfants
- Maintenir le contenant fermés lorsque non-utilisé
- Éviter le gel
- Garder dans un endroit sec entre 10-30°C