



## Fiche technique

# Peinture pour terrains de jeux

199-0

### Blanche

#### DESCRIPTION

Peinture à base d'eau pour le marquage des terrains de jeux.

CARACTÉRISTIQUES		INFORMATIONS TECHNIQUES					
<b>Visibilité</b> Sa couleur blanche contraste avec le gazon, le sable, l'asphalte ou le béton afin de donner des lignes bien visibles.		<b>SÉCHAGE</b> Repeindre: 30 min - 1 h Au toucher : 30 min  Selon la température.					
<b>Durabilité</b> Sa durabilité est plus que suffisante pour plusieurs événements.		<b>SUPERFICIE (pour 18.9L)</b> 960 pi / linéaire à 4 pouces de largeur 5 mils humide  Varie selon le terrain					
<b>Écologique</b> Cette peinture ne contient que très peu de COV* *(Composé organique volatil)		<b>Nettoyage</b> Eau tiède savonneuse  <b>Dilution</b> Aucune  <b>% de solides en poids</b> 25 %  <b>% de solides par volume</b> 13.5%  <b>COV</b> < 25 g/L					
		<b>LUSTRE</b> <b>60°</b> N/A <b>85°</b> N/A  <b>N/A</b> Peut varier selon la texture de la surface sur laquelle elle est appliquée.					
BASES À TEINTER	FORMATS	COULEURS					
Blanc 199-0	946ml 3.78L 18.9L X	Blanc					
USAGE	LIMITATIONS						
- Conçue spécialement pour le marquage des terrains de jeux, cette peinture peut être utilisée sur le sable, le gazon, l'asphalte et le béton.	- Ne pas utiliser pour la signalisation routière.						

## PRÉPARATION DE LA SURFACE

Aucune préparation de surface requise.

## APPRÊT RECOMMANDÉ

Aucun apprêt requis.

## APPLICATION

Bien mélanger avant l'emploi. Sur demande, la **viscosité** peut être ajustée préalablement à l'usine.

**Selon la pigmentation requise par le préposé à l'application, une dilution additionnelle peut être faite sachant que plus la dilution sera élevée, plus rapidement la peinture disparaîtra à la pluie et sera plus pâle lorsque sèche.**

**Plus le gazon est humide, plus la couleur pigmentaire sera pâle à l'application. Celle-ci sera plus blanche lorsque sèche.** Sur les surfaces solides, l'application peut aussi se faire au pinceau et au rouleau.

GARANTIE	MESURES DE SÉCURITÉ
Ce produit donnera entière satisfaction s'il est appliqué selon les instructions du manufacturier. Dans le cas où celui-ci serait trouvé défectueux après inspection, la responsabilité du fabricant se limite au remplacement du produit et n'inclut pas la main-d'œuvre lors de l'application.	<ul style="list-style-type: none"><li>- Tenir hors de la portée des enfants</li><li>- Maintenir le contenant fermés lorsque non-utilisé</li><li>- Éviter le gel</li><li>- Garder dans un endroit sec entre 10-30°C</li></ul>