



DESCRIPTION

La **Premium 370** est un apprêt scellant au latex acrylique, formulé pour sceller le gypse neuf.

CARACTÉRISTIQUES		INFORMATIONS TECHNIQUES			
<p>Scellant Ce produit scelle le papier gypse et le tire-joint.</p> <p>Sablage Se sable facilement après 3 heures sans surcharger le papier à poncer.</p> <p>Séchage rapide Il peut être recouvert après seulement 3 heures.</p>		<p>SÉCHAGE</p> <p>Repeindre : min 3 heures Au toucher : 1 heure</p> <p>À 25° Celsius Taux d'humidité relative à 50%</p>			
		<p>SUPERFICIE (pour 946 ml)</p> <p>8.2-10.5 m² (88 - 113 pi²) Varie selon la porosité de la surface</p>			
		<p>Nettoyage</p> <p>Eau tiède savonneuse</p>			
		<p>Dilution</p> <p>Aucune</p>			
		<p>% de solides en poids</p> <p>53%</p>			
		<p>% de solides par volume</p> <p>34%</p>			
		<p>COV</p> <p><50 g/L</p>			
		<p>LUSTRE</p> <p>60° N/A</p>			
		<p>N/A</p> <p>85° FTN/A</p>			
		<p>Peut varier selon la texture de la surface sur laquelle il est appliqué.</p>			
BASES À TEINTER		FORMATS		NORMES	
Blanc	370-0	946ml	3.78L	18.9L	<p>ONGC: Type 1GP 119</p>
			X	X	
COULEURS					
Blanc					

USAGE	LIMITATIONS
<ul style="list-style-type: none"> - Utilisation intérieure. - Convient pour des travaux sur des surfaces neuves telles que le gypse, le béton et le bois. - Convient aussi bien pour les travaux résidentiels, ou institutionnels. 	<ul style="list-style-type: none"> - Ne pas appliquer à l'extérieur. - Ne pas utiliser sur les planchers. - Ne pas appliquer sous 10°C. - Ne pas appliquer sur des peintures à base d'alkyde - Ne pas appliquer sous des surfaces perle ou plus lustrées. - Peut craquer si surchargé dans les coins.

PRÉPARATION DE LA SURFACE

La surface doit être sèche et propre, exempte de poussière, d'huile, de graisse, de rouille et de savon. Sur une surface déjà peinte, il est recommandé de laver avec un dégraissant (TSP) afin d'éliminer tout contaminant pouvant nuire à l'adhésion et au durcissement du produit. Les surfaces brillantes doivent être bien poncées et époussetées.

APPLICATION

Bien mélanger avant l'emploi. Appliquer une couche ou deux si nécessaire. Laisser sécher au moins 3 heures ou plus. Pour bien cacher la surface, il est recommandé d'utiliser un rouleau d'au moins 15mm anti-feutrant et un pinceau en nylon-polyester de qualité. Pour une application par pulvérisation, diluer avec un maximum de 10% d'eau. Laver les rouleaux et pinceaux à l'eau tiède savonneuse.

GARANTIE	MESURES DE SÉCURITÉ
<p>Ce produit donnera entière satisfaction s'il est appliqué selon les instructions du fabricant. Dans le cas où celui-ci serait trouvé défectueux après inspection, la responsabilité du fabricant se limite au remplacement du produit et n'inclut pas la main-d'œuvre lors de l'application.</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Garder hors de la portée des enfants - Maintenir le contenant fermé lorsque non-utilisé - Éviter le gel - Garder dans un endroit sec entre 10-30°C