

## DESCRIPTION

Peinture jaune à base d'eau pour le marquage des terrains de jeux.

## DOMAINE D'APPLICATION

Cette peinture est conçue spécialement pour le marquage des terrains de jeux. Cette peinture peut être utilisée sur le gazon, l'asphalte et le béton et le sable.

## AVANTAGES

- Bonne visibilité contrastante
- Durabilité
- Bas COV
- Application facile
- Nettoyage facile des outils

## LIMITATIONS

- Éviter les applications sous 10°C
- N'est pas utilisée pour la signalisation routière

## PRÉPARATION DE SURFACE

**La surface doit être sèche et propre**, exempte de poussière, d'huile, de graisse, de rouille et de savon.

## APPRÊTS RECOMMANDÉS

Aucun

## DONNÉES TECHNIQUES

Résine		Vinyle acrylique	
Couleur		Jaune	
Diluant		Eau	
Point d'éclair		N/A	
Inflammabilité		N/A	
Solides en poids		28	%
Solides en volume		16	%
COV		<25	g/l
Lustre	60°	N/A	%
Peut varier selon la surface	85°	N/A	%

## CARACTÉRISTIQUES D'APPLICATION

<b>*À 25° Celsius</b>			
<b>Taux d'humidité relative 50%</b>			
<b>Selon la couleur choisie.</b>			
<b>Taux d'étalement en pieds linéaire à 4 pouces de largeur et 5 mils d'épaisseur humide</b>	Selon la porosité de la surface	960pi	18,9L
<b>Temps de séchage*</b>	Sec au toucher	30	min
	Recouvrement	30-60	min
<b>Application</b>	Pinceau	√	
	Rouleau	10	mm
	Pistolet sans air (Buse 0,015-0,019)**	2000-2500	lb/po <sup>2</sup>
**Ces données peuvent varier selon le fabricant de l'équipement			
<b>Condition d'application à l'extérieur</b>		oui	
Aucune pluie de prévue suivant l'application		24	heures
<b>Stockage</b>	Température entre	10 et 30	°C
<b>Base</b>	<b>Formats</b>		
	946ml	3,78L	18,9L
198-0 Jaune			√

### APPLICATION

Bien mélanger avant l'emploi. Sur demande, la viscosité peut être ajustée préalablement à l'usine. Selon la pigmentation requise par le préposé à l'application, une dilution additionnelle peut être faite sachant que plus la dilution sera élevée, plus rapidement la peinture disparaîtra à la pluie et sera plus pâle lorsque sèche.

Plus le gazon est humide, plus la couleur pigmentaire sera pâle à l'application. Celle-ci sera plus blanche lorsque sèche. Sur les surfaces solides, l'application peut aussi se faire au pinceau et au rouleau.

### GARANTIE

Ce produit donnera entière satisfaction s'il est appliqué selon les instructions du manufacturier. Dans le cas où celui-ci serait trouvé défectueux après inspection, la responsabilité du fabricant se limite au remplacement du produit et n'inclut pas la main-d'œuvre lors de l'application.

### MESURES DE SÉCURITÉ

- Tenir hors de la portée des enfants
- Garder le contenant fermé lorsque non-utilisé
- Éviter le gel

**CONTACTEZ VOTRE MUNICIPALITÉ POUR DISPOSER DES CONTENANTS ET DES SURPLUS DE FAÇON ÉCOLOGIQUE**