

DESCRIPTION

Peinture blanche à base d'eau pour le marquage des terrains de jeux.

DOMAINE D'APPLICATION

Cette peinture est conçue spécialement pour le marquage des terrains de jeux. Cette peinture peut être utilisée sur le gazon, l'asphalte et le béton et le sable.

AVANTAGES

- Bonne visibilité contrastante
- Durabilité
- Bas COV
- Application facile
- Nettoyage facile des outils

LIMITATIONS

- Éviter toute application à des températures sous 10°C
- N'est pas utilisée pour la signalisation routière

PRÉPARATION DE SURFACE

La surface doit être sèche et propre, exempte de poussière, d'huile, de graisse, de rouille et de savon.

APPRÊTS RECOMMANDÉS

Aucun

APPLICATION

Bien mélanger avant l'emploi. Sur demande, la viscosité peut être ajustée préalablement à l'usine. Selon la pigmentation requise par le préposé à l'application, une dilution additionnelle peut être faite sachant que plus la dilution sera élevée, plus rapidement la peinture disparaîtra à la pluie et sera plus pâle lorsque sèche.

Plus le gazon est humide, plus la couleur pigmentaire sera pâle à l'application. Celle-ci sera plus blanche lorsque sèche. Sur les surfaces solides, l'application peut aussi se faire au pinceau et au rouleau.

DONNÉES TECHNIQUES

Résine		Vinyle acrylique	
Couleur		Blanc	
Diluant		Eau	
Point d'éclair		N/A	
Inflammabilité		N/A	
Solides en poids		25	%
Solides en volume		13,5	%
COV		Zéro	g/l
Lustre	60°	N/A	%
Peut varier selon la surface	85°	N/A	%

CARACTÉRISTIQUES D'APPLICATION

**À 25° Celsius			
Taux d'humidité relative 50%			
Selon la couleur choisie.			
Taux d'étalement en pieds linéaire à 4 pouces de largeur et 5 mils d'épaisseur humide	Selon la porosité de la surface	960pi	18,9L
Temps de séchage**	Sec au toucher	30	min
	Recouvrement	30-60	min
Application	Pinceau	√	
	Rouleau	10	mm
	Pistolet sans air (Buse 0,015-0,019)*	2000-2500	lb/po ²
*Ces données peuvent varier selon le fabricant de l'équipement			
Condition d'application à l'extérieur		oui	
199-0	Aucune pluie de prévue suivant l'application	24	heures
Conservation	Température entre	10 et 30	°C

GARANTIE

Ce produit donnera entière satisfaction s'il est appliqué selon les instructions du manufacturier. Dans le cas où celui-ci serait trouvé défectueux après inspection, la responsabilité du fabricant se limite au remplacement du produit et n'inclut pas la main-d'œuvre lors de l'application.

MESURES DE SÉCURITÉ

- Tenir hors de la portée des enfants
- Garder le contenant fermé lorsque non-utilisé
- Éviter le gel

CONTACTEZ VOTRE MUNICIPALITÉ POUR DISPOSER DES CONTENANTS ET DES SURPLUS DE FAÇON ÉCOLOGIQUE