

DESCRIPTION

L'**ISO-TEX série 205** est un revêtement texturé décoratif à base d'émulsion au latex et de granules provenant de roches volcaniques.

CARACTÉRISTIQUES		INFORMATIONS TECHNIQUES			
<p>Bouche pores Sa forte consistance permet de remplir les cavités des surfaces irrégulières.</p> <p>Apparence rustique Une fois sec, il donne un riche fini granulé d'apparence rustique.</p> <p>Écologique Ce revêtement contient un faible taux de COV* (< 50 g/L) <i>*(Composé organique volatil)</i></p>	SÉCHAGE		Repeindre: 2-4 heures Au toucher : 1 heure		
	Selon la température.				
	SUPERFICIE (pour 946 ml)	1.2-2.4 m ² (12.5 -25 pi ²) Varie selon la porosité de la surface			
	Nettoyage	Eau tiède savonneuse			
	Dilution	Aucune			
	% de solides en poids	72 %			
	% de solides par volume	57%			
COV	<50 g/L				
LUSTRE	60°	N/A			
N/A	85°	N/A			
		Peut varier selon la texture de la surface sur laquelle il est appliqué.			
BASES À TEINTER		FORMATS		NORMES	
Blanc	205-0	946ml	3.78L	18.9L	ONGC : Type 1GP 162
			X	X	
COULEURS					
Blanc					

USAGE	LIMITATIONS
<ul style="list-style-type: none"> - Utilisation intérieure et extérieure. - Conçu spécialement pour les fondations de maison et les plafonds. - Convient aussi bien pour les travaux résidentiels, commerciaux ou institutionnels. 	<ul style="list-style-type: none"> - Ne pas appliquer sous 10°C. - Ne pas utiliser sur les planchers.

PRÉPARATION DE LA SURFACE

La surface doit être sèche et propre, exempte de poussière, d'huile, de graisse, de rouille et de savon. Sur une surface déjà peinte, il est recommandé de laver avec un dégraissant (TSP) pour éliminer tout contaminant pouvant nuire à l'adhésion et au durcissement du produit. Les surfaces brillantes doivent être bien poncées et époussetées.

Sur du bois neuf ou traité ayant été exposé aux intempéries, il est fortement recommandé de neutraliser toutes croissances de moisissures apparentes ou non afin d'éviter le pelage. Utilisez un mélange de 3 parties d'eau et d'une partie d'eau de javel, laissez agir pendant 20 minutes, puis rincez; permettre au bois de sécher au moins 24 heures.

APPRÊT RECOMMANDÉ

- Bois:** Appliquer une sous-couche **Portico série 270**.
- Gypse ou maçonnerie:** Appliquer un apprêt scellant **Latex Plus 170**.
- Maçonnerie extérieure:** Appliquer une sous-couche **Portico 270** avant de poser la finition.
- Métal ferreux:** Appliquer un apprêt antirouille **ISO-RUST 4350 ou 4370**.
- Peinture latex et alkyde mate:** Aucun apprêt requis.
- Peinture alkyde lustrée:** Appliquer une sous-couche **Adhéro Plus 290**.

FINITION RECOMMANDÉ

Si appliqué à l'extérieur, recouvrir l'ISO-TEX avec la teinture opaque **ISO-STAIN série 850**.

APPLICATION

Bien mélanger avant l'emploi. Appliquer uniformément à l'aide d'un rouleau à longs poils et s'assurer de toujours terminer les derniers mouvements du rouleau dans la même direction. Uniformiser parfaitement la texture, s'il y a lieu, en roulant à nouveau la surface déjà couverte et non séchée sans ajouter d'ISO-TEX.

GARANTIE	MESURES DE SÉCURITÉ
<p>Ce produit donnera entière satisfaction s'il est appliqué selon les instructions du manufacturier. Dans le cas où celui-ci serait trouvé défectueux après inspection, la responsabilité du fabricant se limite au remplacement du produit et n'inclut pas la main-d'œuvre lors de l'application.</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Garder hors de la portée des enfants - Maintenir le contenant fermés lorsque non-utilisé - Éviter le gel - Garder dans un endroit sec entre 10-30°C